

Renault KADJAR

Caractéristiques techniques*

	ESSENCE		DIESEL								
Version	Energy TCe 130		Energy dCi 110	Energy dCi 110 EDC	Energy dCi 130	Energy dCi 130	Energy dCi 130	Energy dCi 130	Energy dCi 130 4WD	Energy dCi 130 4WD	
MOTORISATION											
Type d'injection	Directe		Directe par rampe commune								
Cylindrées (cm ³)	1 197		1 461				1 598				
Alésage x course (mm)	72,2 x 73,1		76 x 80,5				80 x 79,5				
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16		4/8				4/16				
Carburant	Essence sans plomb E10		Gazole								
Norme de dépollution	Euro 6b										
Transmission	2WD						4WD				
Puissance Maxi kW CEE (ch) régime (tr/min)	96 (130) / 5 500		81 (110) / 4 000				96 (130) / 4 000				
Couple Maxi Nm CEE (m.kg) régime (tr/min)	205 / 2 000		260 / 1 750		250 / 1 750		320 / 1 750				
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	Oui										
BOITE DE VITESSE											
Type de boîte de vitesse	Manuelle				Automatique à double embrayage EDC			Manuelle			
Nombre de rapports	6										
PERFORMANCES											
SCx (ISO 4WD pour GOM & RCAR)	0,790 m ²						0,820 m ²				
Vitesse maxi (km/h)	192		182		181		190				
0-100 km/h (s)	10,1		11,9		11,7		9,9		10,5		
1000 m D.A. (s)	31,5		33,5		33,2		31,9		32,5		
ROUES ET PNEUMATIQUES											
Taille des pneumatiques de référence	R16 : 215/65	M&S** : 215/60	R16 : 215/65	M&S** : 215/60	R16 : 215/65	M&S** : 215/60	R16 : 215/60	M&S** : 215/60	R16 : 215/65	M&S** : 215/60	
	R17 : 215/60	R19 : 225/45	R17 : 215/60	R19 : 225/45	R17 : 215/60	R19 : 225/45	R17 : 215/60	R19 : 225/45	R17 : 215/60	R19 : 225/45	
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS											
Cycle urbain (l/100km) - NEDC	6,8	7	4,1	4,2	3,8	4	5	5,1	5,4	5,5	
Cycle extra-urbain (l/100km) - NEDC	4,9	5,1	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,4	4,6	
Cycle mixte (l/100km) - NEDC	5,6	5,8	3,8	3,9	3,8	3,9	4,3	4,5	4,8	4,9	
CO ₂ cycle mixte (g/km) - NEDC	126	130	99	103	99	103	113	117	126	129	
Capacité du réservoir (l)	55						65				
AIDE A LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION											
Mode ECO	Oui										
Driving ECO 2 avec R-Link 2	Oui										
DIRECTION											
Type de direction	Assistée électrique										
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,72										
FREINAGE											
Avant : disque ventilé Ø (mm)	296x26										
Arrière : disque plein Ø (mm)	290x13										
MASSES											
Masse à vide	1 306	1 320	1 380	1 394	1 407	1 421	1 415	1 429	1 536	1 536	
Charge utile	547	546	536	530	536	530	549	543	514	523	
Maxi totale autorisée en charge	1 853	1 866	1 916	1 924	1 943	1 951	1 964	1 972	2 050	2 059	
Totale roulante autorisée	3 053	3 066	3 266	3 274	3 393	3 401	3 764	3 772	3 850	3 859	
Maxi remorque freinée	1 500	1 500	1 350	1 350	1 450	1 450	1 800	1 800	1 800	1 800	
Maxi remorque non freinée	690	695	725	730	740	745	745	750	750	750	
Maxi charge sur toit (kg)	75										

* Consommation et homologations selon réglementation applicable

** J17 + pneus Mud & Snow