



RENAULT
Passion for life

Renault TALISMAN

Caractéristiques techniques

	ESSENCE		DIESEL			
Version	Energy TCe 150 EDC7	Energy TCe 200 EDC7	Energy dCi 110 ECO2	Energy dCi 130	Energy dCi 130 EDC6	Energy dCi 160 EDC6
Type de boîte de vitesses	Boîte automatique EDC à double embrayage et 7 rapports		Boîte manuelle 6 rapports		Boîte automatique EDC à double embrayage et 6 rapports	
Norme de dépollution	Euro 6					
Transmission	Roues avant					
Carrosserie	Berline					
Nombre de portières	4					
Nombre de places	5					
MOTEUR						
Type moteur	4 cylindres turbo injection directe		4 cylindres turbo injection par rampe commune	4 cylindres turbo à géométrie variable injection par rampe commune		4 cylindres twin-turbo injection par rampe commune
Cylindrée (cm ³)	1 618		1 461	1 598		
Alésage x course (mm)	79,5 x 80,5		76 x 80,5			
Nombre de soupapes	16		8	16		
Carburant	Essence sans plomb ou E10		Diesel			
Rapport Volumétrique (00 :1)	10 :1		15.5 :1	15.7 :1		15.4 :1
Puissance Maxi kW CEE (ch.)	110 (150)	147 (200)	81 (110)	96 (139)		118 (160)
Régime puissance maxi (tr/min)	5 300	6 000	4 000			
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	220	260	260	320		380
Régime couple maxi (tr/min)	2 000	2 000	1 750			
Type d'injection	Injection directe		Rampe commune + multi-injection			
Distribution	Chaîne		Courroie	Chaîne		
Suralimentation	Turbo		Turbo		Twin Turbo	
Stop & start / Engine Smart Management	Oui / Oui					
Révision / Vidange	30 000 km / 2 ans					
Post-traitement	-		FAP & LNT			
BOÎTE DE VITESSES						
Type	Automatique EDC à double embrayage		Manuelle		Automatique EDC à double embrayage	
Nombre de rapports	7		6		6	
1 ^{er} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	6,49		8,25	8,52	7,45	7,45
2 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	10,26		15,80	15,53	13,67	13,67
3 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	16,04		25,10	25,23	22,37	22,37
4 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	22,95		36,72	37,34	32,19	32,19
5 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	30,04		47,18	47,10	41,53	41,53
6 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	37,56		54,94	53,25	51,78	51,78
7 ^{ème} rapport (vitesse à 1000 tr/min)	45,40		-			
TRAINS						
Type train avant	Pseudo Mac Pherson					
Type train arrière	Essieu semi-rigide					
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 2RD	26 / anti-dévers intégré à l'essieu					
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 4RD	26 / anti-dévers intégré à l'essieu					

**RENAULT**
Passion for life

	ESSENCE			DIESEL		
Version	ENERGY TCe 150 EDC7	ENERGY TCe 200 EDC7	ENERGY dCi 110 ECO2	ENERGY dCi 130	ENERGY dCi 130 EDC6	ENERGY dCi 160 EDC6
PERFORMANCES						
Aérodynamique SCx (m ²)	0,635					
Cx	0,27					
Vitesse maxi (km/h)	215	237	190	205		215
0 à 100 km/h (s)	9,6	7,6	11,9	10,4	10,8	9,4
400 m D.A. (s)	17,1	15,6	18,3	17,4	17,1	16,8
1 000 m D.A. (s)	30,9	28,2	33,6	31,5	31,9	30,4
80-120 km/h en 4 ^e , 5 ^e , 6 ^e (ou Drive)	7,6	5,9	10,8 / 13 / 16,5	9,7 / 12,3 / 14,6	9,3	8,3
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS homologuées selon réglementation applicable (jantes 16" et 17")						
CO ₂ (g/km)	127*	95*	95*	102*	112*	115*
Cycle mixte (l/100km)	5,6	3,6	3,6	3,9	4,2	4,5
Cycle extra-urbain (l/100km)	4,6	3,4	3,4	3,5	3,9	4,1*
Cycle urbain (l/100km)	7,5	4,0	4,0	4,5	4,8	5,1
Capacité du réservoir (litres) 2RD / 4RD	51	52 / 47				
ROUES & PNEUMATIQUES						
Dimensions pneumatiques	Roue Flex Wheel 16" COMPLEA / Pneumatique 215/60R16 95H Roue Aluminium 16" SEQUENCE / Pneumatique 215/60R16 95H Roue Aluminium 17" BAYADERE / Pneumatique 225/55R17 101W Roue Aluminium 18" DUETTO / Pneumatique 245/45R18 100W Roue Aluminium 19" INITIALE PARIS / Pneumatique 245/40R19 98Y Galette : Roue tôle 4,5 XB 17 5 45 / Pneumatique T135/80R17 103 M					
Freinage						
Avant : disques ventilés (DV), Ø (mm) / épaisseur (mm)	296 / 26	320 / 28	296 / 26			320 / 28
Arrière : disques pleins (DP), Ø (mm) / épaisseur (mm)	290 / 11					
DIMENSIONS						
Longueur/largeur/hauteur (mm)	4848 / 1869 / 1463					
Empattement	2808					
Voies AV / AR (roues 17")	1614 / 1609					
Largeur Intérieur AV / AR (mm)	1512 / 1461					
Garde au toit AV / AR (mm)	902 / 843 (Toit tôle) – 854 / 848 (Toit ouvrant)					
Espace aux jambes AR (mm)	262					
Volumé de coffre (dm ³ VDA)	608 à 1022					
MASSES (kg)						
A vide en ordre de marche sans option (MVODM)	1 505	1 402	1 505	1 556	1 593	
Maxi autorisée en charge (MMAC)	2 030	1 987	2 030	2 081	2 118	
Totale roulante autorisée (MTR)	3 530	3 587	3 630	3 881	3 918	
Charge utile (à niveau mini d'équipement)	600					
Maxi remorque freinée	1 850					
Maxi remorque non freinée	750	730	750			

* Avec jantes alu 16" et 17"